

Роговыжигатель электрический ВТС



Роговыжигатель применяется для удаления рогов у телят тепловым методом в раннем возрасте.

Обезроживание роговыжигателем осуществляется в возрасте 3-6 недель, при размере роговых бугорков до 1 см.

Прижигание должно производиться на протяжении 5 секунд. Недостаточное время прижигания может спровоцировать кровотечение, чрезмерное - привести к повреждению других тканей.

Процесс прижигания производится при помощи специальной насадки, поставляемой в комплекте.

По истечению 4-6 недель, при правильном прижигании, зачаток рога должен отпасть. Роговыжигатель (термокаутер) можно использовать при высоте бугорков не более 1 см.

Особенности роговыжигателя ВТС

- Общая длина прибора составляет 325 мм.
- Длина металлического стержня с насадкой - 165 мм.
- Длина сопла (насадки) – 65 мм.
- Диаметр сопла (насадки) из нержавеющей стали составляет Ø 18 мм.
- Высокая концентрация температуры и большой запас мощности сопла (нагревательный патрон находится внутри сопла).
- Комфортное применение обеспечивается незначительным весом роговыжигателя.
- Эргономичная рукоятка позволяет избежать усталости руки при длительном использовании.

Технические данные роговыжигателя ВТС

Напряжение, В	220
Мощность, Вт	210
Максимальная температура, °С	620
Время нагревания, мин	около 10
Вес, включая кабель, г	630
Длина кабеля, см	300

Инструкция по технике безопасности:

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие инструкции.

ОСТОРОЖНО!

Опасность пожара, короткого замыкания и поражения электрическим током!

- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить или транспортировать устройство.
- Не допускайте соприкосновения кабеля электропитания с маслом или острыми краями.
- Храните Роговыжигатель в сухом месте и защищайте от попадания жидкостей и влаги.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию или вытяжку.

Риск получения физических травм и материального ущерба при неправильном использовании!

- Убедитесь, что прибором пользуются только люди, обладающие необходимыми для этого профессиональными навыками.
- Используйте прибор только при указанном сетевом напряжении.
- Никогда не используйте прибор без насадки или с изношенной насадкой.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Обратите внимание на инструкции по техническому обслуживанию.
- Необходимо соблюдать национальные и международные правила техники безопасности, гигиены труда и охраны труда.

Правильное использование

Прибор используется для обезроживания крупного и мелкого рогатого скота.

Любое другое использование считается неправильным. В случае неправильного использования или внесения изменений в устройство гарантия и обязательства производителя считаются недействительными.

ОСТОРОЖНО!

Горячая насадка! Опасность пожара и травм!

- Не прикасайтесь к насадке, пока прибор полностью не остыл.
- Перед нагревом убедитесь, что насадка правильно установлена на приборе.
- Не допускайте соприкосновения горячей насадки с термочувствительными или легковоспламеняющимися материалами.

Перед нагревом удалите все легковоспламеняющиеся предметы, жидкости или газы из рабочей зоны прибора.

- Устанавливайте прибор в предусмотренный держатель во время любых перерывов в работе.
- Отключите прибор от источника питания после использования.

- Никогда не оставляйте горячий прибор без присмотра.
- Имейте в виду, что насадке потребуется некоторое время, чтобы остыть до безопасной температуры после его выключения.
- Не гасите нагретый Роговыжигатель водой.

Работа прибором:

- Подсоедините кабель питания термокаутера к сети напряжением 220 В.
- Подождите около 10 минут, пока прибор нагреется.
- После завершения работ поместите прибор в держатель и дайте ему остыть на воздухе.
- Работа с прибором во время осадков допускается только в закрытом помещении.
- Запрещается попадание на прибор жидкостей и работа с ним мокрыми руками.

Техническое обслуживание:

Перед каждым использованием проверяйте все компоненты прибора на наличие признаков повреждения. Поврежденные детали должны ремонтироваться только квалифицированным специалистом или производителем. При проведении каких-либо ремонтных работ используйте только оригинальные запасные части.

Замена насадки:

ОСТОРОЖНО!

Горячая насадка! Опасность пожара и травм!

- Дайте насадке остыть, прежде чем менять его.

Действуйте следующим образом:

- Ослабьте зажимной винт на насадке с помощью шестигранного ключа и снимите её.
- Вставьте другую насадку до упора, а затем затяните зажимной винт.