

# Руководство пользователя

## Стол ветеринарный VET-5010/VET-5020 с электроприводом



*VitaVet*  
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ  
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

## **Уважаемый покупатель!**

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами. Для более комфортного и длительного использования рекомендуем вам ознакомиться с памяткой по уходу за изделием, которое находится на странице 4 данного руководства пользователя.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Стол ветеринарный VET-5010/VET-5020 с усиленной конструкцией ножек, столешницей из нержавеющей стали и регулировкой высоты от 40 см до 95 см может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций. Управление электроприводом осуществляется с помощью ножного пульта. Данный стол может использоваться для животных весом до 150 кг!

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристика	Параметры	
Длина столешницы, мм	1300	1450
Ширина стола, мм	600	600
Высота стола, мм	400 - 950	400 - 950
Вес стола, кг	~ 42,2	~ 44,5
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	150	150
Материал столешницы	Нержавеющая сталь	
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью	
Управление электроприводом	Ножное (педаль)	
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А	

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

№	Наименование	Количество, шт
1	Стол ветеринарный VET-5050/VET- 5060	1
2	Стойка-держатель для капельниц	1
3	Гастроемкость	2
4	Миска	1
6	Руководство пользователя	1

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**

Изделие поставляется практически в собранном виде. Необходимо только выполнить ряд рекомендаций по сборке.

1. Распаковать изделие, провести осмотр товара на избежание брака конструкции, комплектности.
2. Установить стол на горизонтальную поверхность, выровнять опоры стола при необходимости.
3. Вставить и прикрепить стойку-держатель для капельниц, отрегулировать ее на нужный уровень. Установить гастроемкости и миску.
4. При помощи электропривода установите необходимую высоту стола, не забывайте предварительно подключить стол к эл. сети питания. Приступайте к работе.

## **Памятка по уходу за поверхностями из нержавеющей стали**

Необходимо помнить, что все стали, включая стали с патиной stainless **не являются абсолютно нержавеющими** могут быть подвержены разрушению **в агрессивных средах**. Вы видите пятна на столешнице из нержавеющей стали после ее очистки? Вероятнее всего эти пятна вызваны едким чистящим средством. Нержавеющую сталь необходимо содержать в чистоте и проводить профилактическую обработку для сохранения внешнего вида, проведения регулярной и генеральной уборки и конечно же для сохранения коррозийной стойкости.

Нержавеющая сталь покрыта толстым слоем оксида хрома, который защищает материал от коррозии, но этот **защитный слой все равно нуждается защите**. Если вы не чистите ее регулярно, загрязнения будут задерживать коррозионные агенты и уменьшать защиту, которая предотвращает коррозию. Ключевым моментом является очистка с использованием правильных чистящих средств.

### **КАК ПРОВОДИТЬ ЧИСТКУ СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?**

Проводить очистку столешницы из нержавеющей стали можно с помощью **воды, неабразивного и не содержащего хлор моющего средства**. Для базовой очистки теплой воды смешанную **с мягким нейтральным моющим средством** достаточно. Обязательно используйте **мягкую безворсовую ткань**. Дезинфекцию можно проводить **70% изопропиловым спиртом (ИПС)** или же **иными средствами, не содержащими абразив и соединения хлора**.

**Растворы хлора могут удалить защитный слой оксида хрома с поверхностей из нержавеющей стали что и станет причиной возникновения коррозии.**

Возникшую коррозию можно удалить с помощью обработки нержавеющей стали раствором азотной или лимонной кислоты. Это удалит ржавчину и заставит защитный слой оксида хрома сформироваться снова. Хорошей идеей будет **добавить пассивацию к вашей регулярной процедуре очистки в качестве профилактической меры**. Это поможет предотвратить образование ржавчины и защитить ваши инвестиции в оборудование из нержавеющей стали.

Поставщик: ООО «ТК ЯРВЕТ»

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, здание 22, строение  
4

Телефон: 8 (800) 700-30-97

Email: [info@yarvet.ru](mailto:info@yarvet.ru)

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2